



40×28 mm厚

San Ace 40 9GAXタイプ 低消費電力ファン c US

一般仕様

- 材質…………… フレーム：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-0）
- 期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60℃，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- 絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲…………… -30 ~ +70℃（結露なきこと）
- ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色
- 質量…………… 53 g

仕様

下記の型番は，PWMコントロール・パルスセンサ付，リブ付です。リブなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティサイクル ^{※1} [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [℃]	期待寿命 [h]
9GAX0412P3S001 ^{※2}	12	10.8 ~ 12.6	100	1.3	15.6	25000	0.9 31.8	1000 4.02	64	-20 ~ +60	30000/60℃
			20	0.07	0.84	4400	0.155 5.5	32 0.125	21.5		
9GAX0412P3S003			100	1.3	15.6	25000	0.9 31.8	1000 4.02	64		
		10.8 ~ 13.2	0	0.11	1.32	7800	0.26 9.2	87 0.35	38		
9GAX0412P3K001 ^{※2}			100	0.92	11.04	22000	0.81 28.6	800 3.21	61		
9GAX0412P3K003			20	0.07	0.84	4200	0.15 5.3	28 0.11	21		
			100	0.92	11.04	22000	0.81 28.6	800 3.21	61		
			0	0.1	1.2	6500	0.24 8.5	70 0.28	32		


※1 入力PWM周波数：25 kHz ※2 PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0 min⁻¹

▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。


風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9GAX0412P3S001 PWMコントロール・パルスセンサ付


PWM デューティサイクル



使用電圧範囲




PWM デューティ・回転速度特性例




風量・静圧特性例／PWMデューティ・回転速度特性例

9GAX0412P3S003 PWMコントロール・バルスセンサ付


PWM デューティサイクル



使用電圧範囲




PWM デューティ・回転速度特性例




9GAX0412P3K001 PWMコントロール・バルスセンサ付


PWM デューティサイクル



使用電圧範囲




PWM デューティ・回転速度特性例




9GAX0412P3K003 PWMコントロール・バルスセンサ付


PWM デューティサイクル




使用電圧範囲



PWM デューティ・回転速度特性例




外形図 (リブ付)



取付穴参考寸法図

吸込側, 吐出側



オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番 : 109-059, 109-059H